Glasindustrie La Paloma B.V.
Molenstraat 145,
7321 BD Apeldoorn
Tel. 055 – 366 66 66
Whatsapp 06-20000300

IBAN: NL84RABO 0383 3421 55
BTW nr. NL004358302B01
K.v.K. nr. 08034377
www.la-paloma.com
info@la-paloma.com

Overzicht Ug-waarde W/m²K van glas

Iso Spouw breedte	Hr glas met 1,1 coating en Argon gasgevuld	Hr glas met 1,0 coating (ook energy 1.0) en Argon gasgevuld	Hr glas met 1,0 coating (ook energy 1.0) en Krypton gasgevuld	Isolatieglas geen coating en geen gasvulling
20	1.2 = Hr++	1.1 = Hr++	nvt	2.8 = Isolerend
18	1.1 = Hr++	1.1 = Hr++	nvt	2.7 = Isolerend
16	1.1 = Hr++	1.0 = Hr++	nvt	2.7 = Isolerend
15	1.1 = Hr++	1.0 = Hr++	nvt	2.7 = Isolerend
14	1.2 = Hr++	1.1 = Hr++	nvt	2.8 = Isolerend
13	1.2 = Hr++	1.1 = Hr++	nvt	2.8 = Isolerend
12	1.3 = Hr+	1.2 = Hr++	1.0 = Hr++	2.9 = Isolerend
10	1.4 = Hr+	1.4 = Hr+	1.0 = Hr++	3.0 = Isolerend
9	1.5 = Hr+	1.5 = Hr+	1.0 = Hr++	3.0 = Isolerend
8	1.7 = Hr	1.6 = Hr+	1.1 = Hr++	3.1 = Isolerend
6	2.0 = Hr	2.0 = Hr	1.4 = Hr+	3.3 = Isolerend
4	2.5 = Hr	2.5 = Hr	1.9 = Hr	3.5 = Isolerend

Triple spouw breedte	Totaal dikte met 4-4-4 glasdikte	Hr+++ glas met 1.1 coating en argon gasgevuld	Hr glas met 1,0 coating (ook energy 1.0) en Argon gasgevuld
16-16	44mm	0.6 = Hr+++	0.5 = Hr+++
15-15	42 mm	0.6 = Hr+++	0.6 = Hr+++
14-14	40 mm	0.6 = Hr+++	0.6 = Hr+++
13-13	38 mm	0.7 = Hr+++	0.6 = Hr+++
12-12	36mm	0.7 = Hr+++	0.7 = Hr+++
10-10	32mm	0.8 = Hr+++	0.8 = Hr+++
9-9	30mm	0.9 = Hr+++	0.9 = Hr+++
8-8	28mm	1.0 = Hr++	0.9 = Hr+++

- **Enkel glas:** ± 5,8 W/m²K
- **Enkel glas met harde coating :** ± 3.7 W/m²K
- **Voorzetramen met enkelglas :** ± 2.8 W/m²K
- **Voorzetramen met enkelglas met harde coating :** ± 1.8 W/m²K
- **Vacuümglas:** 0,4 – 0,7 W/m²K *(vanaf 8 mm totaaldikte)*

Op al onze aanbiedingen, prijsopgaven en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd ter griffie Rechtbank te Amsterdam onder nummer 21/2019. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.